

CreatorUrban Backlight DPI

SCHEDA PRODOTTO

Descrizione:

Carta monopatinata per cartelloni pubblicitari retroilluminati come le pensiline degli autobus.

Applicazioni:

Pubblicità interna, Pubblicità esterna

Metodi di stampa:

Inkjet ecosolvente, Inkjet mild solvent, Inkjet solvent, Inkjet UV, Lattici Inkjet

Certificazioni:

- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Sant Joan](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)

CreatorUrban Backlight DPI

SCHEMA PRODOTTO

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	135	150	170	200
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	135	150	170	200
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	137	155	178	215
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	±1,3*STD	1,5	1,5	1,5	1,5
Cobb (lato non patinato)	ISO 535	g/m ²	±45	36	37	39	40

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 01/09/2020