

Descrizione:

Carta monopatinata con il dorso azzurro, per pubblicità esterna di grande formato.

Applicazioni:

Cartelloni pubblicitari, Pubblicità esterna

Metodi di stampa:

Lattici Inkjet, Inkjet mild solvent, Inkjet solvent, Inkjet UV

Certificazioni:

- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	115
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	115
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	118
Cobb (lato non patinato)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	≤32	26
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤2.3	2.0

Possibilità di stampa con inchiostri Ecosolvent con restrizioni.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento: 01/09/2020